h.

Motorgeräte:

BENASSI

Raupentransporter
Motormäher
Gelände-Hochgrasmäher
Schneepflug
Bodenfräse
Laubsauger
Schlegelmäher
Vertikutierer
Stuppenfräse

Prospekte und Preisliste

www.kondor.ch

150201

SCHLEGELMÄHER

BENASSI

RAUPENANTRIEB

FEDERSPANNER FÜR RAUPEN

T870HD

NR. **8756503**

MOTOR	Honda GX390
MOTORLEISTUNG	8.2 kW (11.0 Hp)
MOTORFILTER	Trockenfilter
ARBEITSBREITE	87 cm
SCHNITTSHÖHE	verstellbar, 20-80 mm
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 48 Schlegeln
GETRIEBE	4 Vorwärtsgänge - 2 Rückwärtsgänge
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	vorwärts 1.26 - 2.10 - 2.60 - 4.50 rückwärts 1.26 - 2.60
ANTRIEB	mechanisch
ZAHNRAD-GETRIEBE	ölbadgeschmiert
EINZELRADKUPPLUNG	mechanisch
RAUPENBREMSE	mechanisch
ANLASSEN	Rücklaufstarter
BETRIEBSBREMSE	am Raupenantrieb
ROTORBREMSE	am Rotorantrieb
LENKHOLM	höhen- und seitenverstellbar
RAUPEN	Gummiraupen 160x60x26
ABMESSUNGEN (mm)	1780x980x1040
GEWICHT (kg)	227

T830HD

NR. **8756504**

MOTOR	Honda GX390
MOTORLEISTUNG	8.2 kW (11.0 Hp)
MOTORFILTER	Trockenfilter
ARBEITSBREITE	75 cm
SCHNITTSHÖHE	verstellbar, 20-80 mm
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 40 Schlegeln
GETRIEBE	4 Vorwärtsgänge - 2 Rückwärtsgänge
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	vorwärts 1.26 - 2.10 - 2.60 - 4.50 rückwärts 1.26 - 2.60
ANTRIEB	mechanisch
ZAHNRAD-GETRIEBE	ölbadgeschmiert
EINZELRADKUPPLUNG	mechanisch
RAUPENBREMSE	mechanisch
ANLASSEN	Rücklaufstarter
BETRIEBSBREMSE	am Raupenantrieb
ROTORBREMSE	am Rotorantrieb
LENKHOLM	höhen- und seitenverstellbar
RAUPEN	Gummiraupen 160x60x26
ABMESSUNGEN (mm)	1780x850x1040
GEWICHT (kg)	222

T630HD

NR. **8756804**

MOTOR	Honda GX270
MOTORLEISTUNG	6.0 kW (8.0 Hp)
MOTORFILTER	Trockenfilter
ARBEITSBREITE	60 cm
SCHNITTSHÖHE	verstellbar, 20-80 mm
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 32 Schlegeln
GETRIEBE	4 Vorwärtsgänge - 2 Rückwärtsgänge
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	vorwärts 1.26 - 2.10 - 2.60 - 4.50 rückwärts 1.26 - 2.60
ANTRIEB	mechanisch
ZAHNRAD-GETRIEBE	ölbadgeschmiert
EINZELRADKUPPLUNG	mechanisch
RAUPENBREMSE	mechanisch
ANLASSEN	Rücklaufstarter
BETRIEBSBREMSE	am Raupenantrieb
ROTORBREMSE	am Rotorantrieb
LENKHOLM	höhen- und seitenverstellbar
RAUPEN	Gummiraupen 160x60x26
ABMESSUNGEN (mm)	1780x720x1040
GEWICHT (kg)	216

SCHLEGELMÄHER

BENASSI

LENKHOLM MIT VIBRATIONSDÄMPFERN

SCHNITTSHÖHENVERSTELLUNG WERKZEUGLOS

VOLLGUMMIVORDERRÄDER

T870

NR. **8756501**

MOTOR	Honda GX390
MOTORLEISTUNG	8.2 kW (11.0 Hp)
MOTORFILTER	Trockenfilter
ARBEITSBREITE	87 cm
SCHNITTSHÖHE	verstellbar, 20-80 mm
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 48 Schlegeln
GETRIEBE	4 Vorwärtsgänge - 2 Rückwärtsgänge
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	vorwärts 1.36 - 2.24 - 2.80 - 4.70 rückwärts 1.36 - 2.80
ANTRIEB	mechanisch
ZAHNRAD-GETRIEBE	ölbadgeschmiert
EINZELRADSCHALTUNG	mechanisch
RADBREMSE	mechanisch
ANLASSEN	Rücklaufstarter
BETRIEBSBREMSE	am Radantrieb
ROTORBREMSE	am Rotorantrieb
LENKHOLM	höhen- und seitenverstellbar
RÄDER	Zwillingsbereifung, 4.00-4
ABMESSUNGEN (mm)	1780x980x1040
GEWICHT (kg)	187

T830

NR. **8756502**

MOTOR	Honda GX390
MOTORLEISTUNG	8.2 kW (11.0 Hp)
MOTORFILTER	Trockenfilter
ARBEITSBREITE	75 cm
SCHNITTSHÖHE	verstellbar, 20-80 mm
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 40 Schlegeln
GETRIEBE	4 Vorwärtsgänge - 2 Rückwärtsgänge
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	vorwärts 1.26 - 2.10 - 2.60 - 4.50 rückwärts 1.26 - 2.60
ANTRIEB	mechanisch
ZAHNRAD-GETRIEBE	ölbadgeschmiert
EINZELRADSCHALTUNG	mechanisch
RADBREMSE	mechanisch
ANLASSEN	Rücklaufstarter
BETRIEBSBREMSE	am Radantrieb
ROTORBREMSE	am Rotorantrieb
LENKHOLM	höhen- und seitenverstellbar
RÄDER	AS 16x6.50-8"
ABMESSUNGEN (mm)	1780x850x1040
GEWICHT (kg)	175

T630

NR. **8756803**

MOTOR	Honda GX270
MOTORLEISTUNG	6.0 kW (8.0 Hp)
MOTORFILTER	Trockenfilter
ARBEITSBREITE	60 cm
SCHNITTSHÖHE	verstellbar, 20-80 mm
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 32 Schlegeln
GETRIEBE	4 Vorwärtsgänge - 2 Rückwärtsgänge
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	vorwärts 1.26 - 2.10 - 2.60 - 4.50 rückwärts 1.26 - 2.60
ANTRIEB	mechanisch
ZAHNRAD-GETRIEBE	ölbadgeschmiert
EINZELRADSCHALTUNG	mechanisch
RADBREMSE	mechanisch
ANLASSEN	Rücklaufstarter
BETRIEBSBREMSE	am Radantrieb
ROTORBREMSE	am Rotorantrieb
LENKHOLM	höhen- und seitenverstellbar
RÄDER	AS 16x6.50-8"
ABMESSUNGEN (mm)	1780x720x1040
GEWICHT (kg)	169

Benassi

Schlegelmulcher mit Raupen:

01.02.2015

Typ	Arbeitsbreite cm	Motor	Leistung HP	Schnitthöhe mm	Schneidsystem	Getriebe Gänge	Gewicht kg	Preis exkl. MWSt. Fr.	Preis inkl. MWSt. Fr.
T 630 HD	60	Honda GX 270	8	20-80	Rotor 32 Schlegel	4 V / 2 R	216	8'740.50	**9'440.00**
T 830 HD	75	Honda GX 390	11	20-80	Rotor 40 Schlegel	4 V / 2 R	222	9'388.65	**10'140.00**
T 870 HD	87	Honda GX 390	11	20-80	Rotor 48 Schlegel	4 V / 2 R	227	10'314.55	**11'140.00**

Schlegelmulcher mit Räder:

T 630	60	Honda GX 270	8	20-80	Rotor 32 Schlegel	4 V / 2 R	169	7'083.15	**7'650.00**
T 830	75	Honda GX 390	11	20-80	Rotor 40 Schlegel	4 V / 2 R	175	8'036.80	**8'680.00**
T 870	87	Honda GX 390	11	20-80	Rotor 48 Schlegel	4 V / 2 R	187	8'934.95	**9'650.00**

HOCHGRASMÄHER

FT532

NR. **8713401**

ARBEITSBREITE	52 cm
SCHNITTSHÖHE	verstellbar
SCHNEIDSYSTEM	mit Messer
GETRIEBE	3 Vorwärtsgänge - 1 Rückwärtsgang
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	vorwärts 1.5 - 2.5 - 3.7 rückwärts 1.5
ANTRIEB	mechanisch
ZAHNRAD-GETRIEBE	ölbadgeschmiert
EINZELRADSCHALTUNG	mechanisch
ANLASSEN	Rücklaufstarter
BETRIEBSBREMSE	am Radantrieb
MESSERBREMSE	auf Messerantrieb
LENKHOLM	höhen- und seitenverstellbar
RÄDER	4.00-4"
ABMESSUNGEN (mm)	1860x580x127
GEWICHT (kg)	132

EINFACHES UND DIREKTES KIPPSYSTEM DES MOTORS (VORTEIL AM HANG)

BEDIENHEBEL FÜR KIPPVORRICHTUNG

MÄHMESSER

SCHALTHEBEL

VERTIKUTIERER

BENASSI

A160

NR. **8996901**

MOTOR	Honda GX160
MOTORLEISTUNG	3.6 kW (4.8 Hp)
MOTORFILTER	ölbadgeschmiert
ARBEITSBREITE	50 cm
SCHNITTSHÖHE	Feineinstellung mit Verfahrposition
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 4 Sektoren mit beweglichen Messern
MESSERANZAHL	48
MESSERABSTAND	20 mm
MESSERSTÄRKE	3 mm
ANTRIEB	Riemensystem
ANLASSEN	Rücklaufstarter
LENKHOLM	umlegbar und höhenverstellbar
RÄDER	gelagerte Gummiräder
RADGRÖSSEN	vorn Ø 200 - hinten Ø 250
ABMESSUNGEN (mm)	1400x690x1090
GEWICHT (kg)	74
VORRÜSTUNG FÜR AUFFANGKORB	ja

A161

NR. **8996902**

MOTOR	Honda GX160
MOTORLEISTUNG	3.6 kW (4.8 Hp)
MOTORFILTER	ölbadgeschmiert
ARBEITSBREITE	50 cm
SCHNITTSHÖHE	Feineinstellung mit Verfahrposition
SCHNEIDSYSTEM	Rotor mit 4 Sektoren mit festen Messern
MESSERANZAHL	24
MESSERABSTAND	20 mm
MESSERSTÄRKE	1,5 mm
ANTRIEB	Riemensystem
ANLASSEN	Rücklaufstarter
LENKHOLM	umlegbar und höhenverstellbar
RÄDER	gelagerte Gummiräder
RADGRÖSSEN	vorn Ø 200 - hinten Ø 250
ABMESSUNGEN (mm)	1400x690x1090
GEWICHT (kg)	74
VORRÜSTUNG FÜR AUFFANGKORB	ja

ROTOR - BEWEGLICHE MESSER

ROTOR - FESTE MESSER

DOPPELKEILRIEMENANTRIEB

STUPPENFRÄSE

BENASSI

FR280

NR. **8836501**

MOTOR	Honda GX390
MOTORLEISTUNG	8.2 kW (11.0 Hp)
MOTORFILTER	Trockenfilter
SCHNEIDSYSTEM	12 Schneidwerkzeuge
ARBEITSTIEFE	200 mm
ANTRIEB	Automatikkupplung Noram 2 Riemen GoodYear Torque Flex
ANLASSEN	Rücklaufstarter
RÄDER	13x5.00-6
ABMESSUNGEN (mm)	1900x700x1000
GEWICHT (kg)	92

SCHNEIDKOPF MIT 12 SCHNEIDWERKZEUGEN

VERSTELLBARER LENKHOLM

Benassi

Hochgrasmäher:

01.02.2015

Typ	Arbeitsbreite cm	Motor	Leistung HP	Schnitthöhe mm	Schneidsystem	Getriebe Gänge	Gewicht kg	Preis exkl. MWSt. Fr.	Preis inkl. MWSt. Fr.
FT 532	52	Honda GX 160	4.8	verstellbar	Sichel-Messer	3 V / 1 R	132	4'333.20	**4'680.00**

Vertikutierer:

A 160	50	Honda GX 160	4.8	verstellbar	Rotor 48 Messer pendelnd	Stoss-modell	74	2'536.95	**2'740.00**
A 161	50	Honda GX 160	4.8	verstellbar	Rotor 32 Messer fest	Stoss-modell	74	2'536.95	**2'740.00**

Stuppenfräse (Baumstrunkfräse)

FR 280		Honda GX 390	11	200	12 Schneid-werkzeuge		92	7'166.45	**7740.00**